

[illegible]

REQUISITOS (Art. 372.4.)		
DESCRIPCION	CLASE DE PROVISION	RECIPIENTE MANUAL
LATERAL EN COMBUSTION Y HABIDA CONTRA TIERRAS	IIIe+Ia	70 mm
INTERIOR EN COMBUSTION Y MAYOR DE SÓTANO	IIIe+Ia	50 mm
REJISTO DE ESTRUCTURA	I	35 mm

LOS REQUERIMIENTOS PUEDEN AUMENTAR EN FUNCIÓN DEL GRADO EF DE ESTABILIDAD AL FUEGO REQUERIDO PARA CADA ELEMENTO.

DESCRIPCION	CLASE DE EXPOSICION	MAXIMA d/c
LATERAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	Ile+0a	0.50
INTERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE SOPORTO	Ile+0a	0.50
RESTO DE ESTRUCTURA	I	0.65

CONTENIDO DE CEMENTO (ART. 37.3.2)		
DESCRIPCION	CASE DE EXPOSICION	CONTENIDO MINIMO
LUBRAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	lle+10o	325 kg/m ³
INTERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE CANTONERA	lle+10o	325 kg/m ³
RESTO DE ESTRUCTURA	I	250 kg/m ³

DISTRIBUCIÓN DE SEPARADORES (MTR. 48.2.)	
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
SEPARADOR	SEPARADOR APTERO
ZAPALOS, JÓLOS O ENCEPONES	SEPARADOR SUPLEN
MUCHOS	ENTRE SEPARADORES
MUCHOS (MUCHO 3 POR MUCHO)	EA ENCHONES
SEPARADORES (MUCHO 3 POR MUCHO)	EL CACHON
NOVA, AS E, EL DIABURO DE LA MANOJURA LA LA DE SE ACAPLA EL SEPARADOR	

COMPTES RENDUS DE MOULIN EN SECON DUE									
ACTEUR BEMOS	HOMERON	910	112	616	220	925	932		
PERSONE I	HA-25	30	25	30	40	50	55	160	
PERSONE II	HA-25	40	40	45	60	85	135	215	
COMPTES RENDUS DE MOULIN EN SECON DUE									
ACTEUR BEMOS	HOMERON	910	112	616	220	925	932		
PERSONE I	HA-25	30	25	30	40	50	55	160	
PERSONE II	HA-25	40	40	45	60	85	135	215	
PERSONE III	HA-25	30	40	45	60	85	135	215	

NOTA: SEGUN EL METRADO DE LA D.E. SE OBTIENE:

POSICION 1:

PARA LAS REMANESIDAS QUE DURANTE EL HERRAMONCO ROMAN CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPENDIDO ENTRE 49° Y 97° 6 QUE EN SU CASO EL METRADO HERRONCO MENOR A 4,25, ESTE DISTANCIA ENTRE EL METRADO HERRONCO Y LA D.E. ES DE 1,25 METROS IGUAL O MAYOR A 30 CM DE LA CADA SUPERIOR DE UNA CADA DE HERRONCO.

POSICION 2:

PARA LAS REMANESIDAS QUE DURANTE EL HERRAMONCO NO SE ENCONTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.

CODIGO PLANO: 2SM_GEN_N01_S01-2_02_ET100.DWG

[illegible]
